



HINDI 880 New oil-hydraulic system

Apertorella idraulica da esterno a battente

Alcune particolarità tecniche ed usi ed fini:

• Per esterni ed interni

• Elemento isolante e silenzioso

• Facile e rapida installazione





Apertorella pneumatica a battenti

HINDI 880



La Apertorella **HINDI 880** è un sistema pneumatico completo che solleva il battente in maniera silenziosa e controllata. In ogni caso, l'apertura della battente, grazie a un sistema di frenata, impedisce l'apertura improvvisa in caso di guasto elettrico.

Caratteristiche

È adatta per battenti in metallo ed è adatta anche per battenti in legno. È adatta per porte di altezza fino a 2,50 m.

Componenti e materiali: un investimento di alta qualità

La Apertorella **HINDI 880** è un sistema completo che solleva il battente in maniera silenziosa e controllata. In ogni caso, l'apertura della battente, grazie a un sistema di frenata, impedisce l'apertura improvvisa in caso di guasto elettrico. Il sistema è composto da un motore elettrico, un braccio di collegamento, un cilindro pneumatico e un sistema di frenata. Il sistema è completo e pronto all'uso. Il sistema è adatto per porte di metallo ed è adatto anche per porte in legno. Il sistema è adatto per porte di altezza fino a 2,50 m.

Il motore elettrico è alimentato in corrente alternata. Il motore è dotato di un sistema di protezione che impedisce l'apertura della battente in caso di guasto elettrico.

Il sistema è completo e pronto all'uso. Il sistema è adatto per porte di metallo ed è adatto anche per porte in legno. Il sistema è adatto per porte di altezza fino a 2,50 m.

Montaggio e installazione: un investimento di alta qualità

La Apertorella **HINDI 880** è un sistema completo che solleva il battente in maniera silenziosa e controllata. In ogni caso, l'apertura della battente, grazie a un sistema di frenata, impedisce l'apertura improvvisa in caso di guasto elettrico. Il sistema è completo e pronto all'uso. Il sistema è adatto per porte di metallo ed è adatto anche per porte in legno. Il sistema è adatto per porte di altezza fino a 2,50 m.



Modello con battente in metallo



Modello con battente in legno



- Con struttura in acciaio inossidabile
- Con finitura in polvere epossidica
- Con sistema di apertura a motore
- Con motore in applicazioni a 230V

Un alto livello di qualità è dato dal fatto che tutti i materiali impiegati sono prodotti e elaborati internamente, per poter dare valore al patrimonio di know-how e tecnologia accumulata e mettere a punto le soluzioni di acciaio inossidabile e finitura epossidica, che garantiscono la massima durata e la massima protezione.

Un alto livello di qualità è dato dal fatto che la struttura è in acciaio inossidabile e la finitura è in polvere epossidica, che garantiscono la massima durata e la massima protezione.

Il motore di apertura a motore è in acciaio inossidabile e la finitura è in polvere epossidica, che garantiscono la massima durata e la massima protezione.

Il motore di apertura a motore è in acciaio inossidabile e la finitura è in polvere epossidica, che garantiscono la massima durata e la massima protezione.




Un alto livello di qualità è dato dal fatto che tutti i materiali impiegati sono prodotti e elaborati internamente, per poter dare valore al patrimonio di know-how e tecnologia accumulata e mettere a punto le soluzioni di acciaio inossidabile e finitura epossidica, che garantiscono la massima durata e la massima protezione.



HR-DI 800. Apparecchio idrodinamico a battente

	Caratteristiche tecniche	
	Modello: HR-DI 800 Tipo: Idrodinamico a battente Materiale: Acciaio Colore: Grigio Altezza: 1000 mm Larghezza: 1000 mm Profondità: 1000 mm Peso: 100 kg Capacità: 100 litri Velocità: 10 km/h Consumo: 10 litri/h Autonomia: 10 ore Garanzia: 2 anni	Serie: HR-DI 800 Versione: Standard Stato: Nuovo Data: 2023-10-27 Località: Padova Cliente: Mecconim Padini Indirizzo: Via Mecconim Padini, 1000 Città: Padova, Provincia: PD CAP: 35131 Telefono: +39 049 8700000 Email: info@mecconim.it
Accessori		
Accessori disponibili: <ul style="list-style-type: none"> Manuale di istruzioni Kit di manutenzione Kit di ricambi 		

Descrizione	Quantità	Prezzo
Accessori	1	100,00
Manuale di istruzioni	1	5,00
Kit di manutenzione	1	20,00
Kit di ricambi	1	50,00
Totale		175,00



Il presente documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. Il presente documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. Il presente documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale.



Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di protezione dell'ambiente.



Attenzione: Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.



**mecconim
PADINI**

Via Mecconim Padini, 1000
35131 Padova, PD
Tel. +39 049 8700000
Email: info@mecconim.it

